

Apta per als materials complexos (alumini i paper) sense necessitat de desplaçar els materials a soldar. Disposa de 4,5 m de cable i una empunyadura que es manté freda tot i arribant a la temperatura màxima de soldat.

Un pilot ens indica que la temperatura programada en ambdues mordasses, ha estat aconseguida, aquesta programació es regula mitjançant un potenciòmetre.

Voltatge: 220V monofàsic.

Les pinces tèrmiques estan disponibles en dues longituds: 300 mm. i 420 mm. (300 SC i 420 SC) amb l'opció de les barres de soldadura teflonades (300 SCT i 420 SCT)

La **pinça d'impulsos** és apta per a tots els materials plàstics termosoldables i certs complexos fins.

Conjunt format per pinça + generador de corrent, equipat amb un potenciòmetre per controlar el temps de soldadura segons el gruix del material a soldar. La soldadura és en ambdues mordasses, el que permet soldar polietilè fins 2x0,3mm.

L'ample de soldadura és de 3 mm i l'obertura 30mm.

Voltatge: 220V monofàsic 1600W.

Lleugera, manejable i fàcil de fer servir: quan es deixa anar la pinça, aquesta es tanca gràcies a una molla de pressió. Premem el botó i el pilot s'encén indicant-nos que està soldant, quan s'apaga el pilot (1-3 segons), segons el temps programat de soldadura i deixant passar uns segons de refredament ja pot obrir-se la pinça.



<b>PIN.SOL.1</b>	PINZA SOLDAR ALUMINIO WSZ 400
<b>PIN.SOL.2</b>	PINZA SOLDAR ALUMINIO SWZ 400 TB
<b>PIN.SOL.5</b>	PINZA SOLDAR ALUMINIO WSZ 200
<b>PINZA281</b>	PINZA SOLDAR AUDION IMPULSOS 281 mm.
<b>PINZA381</b>	PINZA SOLDAR AUDION IMPULSOS 381 PS
<b>PINZA-630</b>	PINZA SOLDAR AUDION IMPULSOS 630 mm.
<b>PIN.SOL.3</b>	PINZA TERMICA AUDION 420 SPC
<b>PINSOL300</b>	PINZA TERMICA AUDION 300 SCP
<b>PINSOL300RT</b>	PINZA TERMICA AUDION 300SPT. TEFLONADA.
<b>PINZA381BT</b>	BASE DE TIEMPO PARA PINZA 381 PS